

**ZETTEX**

STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET**PTFE Oil****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.comwww.zettex.com**Description du produit**

Zettex PTFE Oil est une huile lubrifiante à haute performance à base de PTFE. Elle peut s'employer de manière très polyvalente et dans les conditions les plus extrêmes. Zettex PTFE Oil adhère parfaitement sur presque toutes les surfaces.

Matériau

Huile

Caractéristiques du produit

- Prêt à l'emploi
- Dissout les salissures et la rouille
- Excellent pouvoir pénétrant
- Résiste aux températures très basses et très élevées
- Action lubrifiante jusqu'à 250 °C
- Grande adhérence sur toutes les surfaces

Applications

Pour la lubrification de longue durée de toutes les surfaces mobiles ou articulées. Pour la lubrification des chaînes exposées à des conditions extrêmes. Pour la lubrification des tours. Lubrifiant universel pour les surfaces rouillées.

Conditionnement

Aérosol 500 ml

Couleur

Transparent/blanc

Recommandations de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité

Caractéristiques	Spécification
Changement d'état/point d'ébullition °C	env. 280°C
Densité g/ml (20 °C)	0,85gram/cm ³ DIN 51757
Viscosité mPas (20 °C)	100cst
pH non dilué (20 °C)	12,5 DIN 19261
pH (20°C)	11,6
Point d'éclair (°C)	160 DIN 51755
Température d'auto-inflammation (°C)	220 DIN 51794
Solubilité dans l'eau (20 °C)	Insoluble