

**ZETTEX**

STICK WITH US

**TECHNICAL DATA SHEET****Silver Spray****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)**Description du produit**

Zettex Silverspray est une protection à haute teneur en zinc, à séchage rapide, pouvant être repeinte. Résiste à l'usure et aux agressions chimiques et mécaniques. Forte adhérence aux surfaces traitées, effet protecteur de longue durée.

**Matériau**

Zinc

**Caractéristiques du produit**

- Séchage rapide
- Peut être repeint
- Très résistant à l'usure
- Très résistant aux agressions chimiques
- Haute teneur en zinc

**Applications**

Protection antirouille et anticorrosion. Sous-couche pouvant être peinte.

**Mode d'emploi**

Bien agiter l'aérosol avant l'emploi. Enduire uniformément les surfaces à traiter, ne pas appliquer trop de produit. Distance de projection environ 25 à 30 cm. Laisser sécher. Si nécessaire, répéter l'opération.

**Conditionnement**

Aérosol 500ml

**Couleur**

Gris

**Recommandations de sécurité**

Voir la fiche d'information sécurité.

Caractéristiques	Spécification
Point/intervalle d'ébullition	55°C
Point/intervalle de fusion	150°C
Point d'inflammation	-40°C
Inflammabilité	Seuil minimal (LEL) 0,8 % ol à l'air à 25°C Seuil maximal (UEL) 13,0
Point d'auto-inflammation	> 2150°C
Propriétés explosives	aucune
Propriétés oxydantes	aucune
Densité relative	N/A
Taux COV	42 g/100 ml

Solubilité dans l'eau	Insoluble
Solubilité dans un solvant	Solubles dans les cétones et esters