



ZETTEX

STICK WITH US

FICHE TECHNIQUES

Easycontact S10

Zettex Europe B.V.

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Description du produit

Zettex Easy Contact S10 est un adhésif universel à séchage rapide appliqué au pinceau ou au rouleau. Zettex Easy Contact S10 convient à la plupart des matériaux dans la construction et l'industrie. Ce contact facile S10 est appliqué avec une brosse ou un rouleau. En outre, Easy Contact S10 est sans DCM.

Matériaux

Caoutchouc SBR

Avantages

- Séchage rapide
- Extrêmement puissant
- Haute teneur en substance solide
- Pour une utilisation universelle
- Prêt à l'emploi

Application

Pour l'adhérence de toutes sortes de tapis, de liège, de linoléum, de matériaux d'isolation et de caoutchouc.

Mode d'emploi

Séchez les matériaux à coller et retirez la poussière et la graisse. Cela peut être fait avec Zettex Profi Cleaner. Ensuite, appliquez soigneusement l'adhésif de contact à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Appliquez de préférence les rangées d'adhésif sans chevauchement. Après 2 à 4 minutes, collez les deux surfaces l'une à l'autre et appuyez fermement ou roulez. Lorsqu'il y a chevauchement, le temps ouvert doit au moins être doublé. Avec des surfaces très poreuses, vérifiez soigneusement s'il y a un contact suffisant entre les deux couches d'adhésif. Appliquez une couche supplémentaire si cela est nécessaire.

Emballage

Tonneau 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 200 kg and 1000 kg

Couleur

Transparent ou rouge

Recommandation de sécurité

Cette information technique ne contient pas de fiche de données de sécurité (MSDS). Vous devez d'abord lire entièrement la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit.

Propriétés	Spécification
Température de traitement	+5 to +40 degrés
Résistance à la température	De -40°C à +55°C